

CESAB B300II-B400II Operating hours

Truck Model	Battery Capacity	Operating Hours		
	Ah/5hr	S Mode	P Mode	H Mode
B315-II	500	6:20	5:04	4:07
B316-II	625	8:10	6:32	5:18
B316L-II	750	9:50	7:52	6:23
B318-II	625	7:40	6:08	4:59
B318L-II	750	9:30	7:36	6:10
B320-II	750	8:40	6:56	5:38
B416-II	625	6:30	5:12	4:13
B416L-II	750	7:50	6:16	5:05
B418L-II	750	7:10	5:44	4:39
B420-II	625	5:30	4:24	3:34
B420L-II	750	6:40	5:20	4:20

*Values are valid in case of average applications, temperatures and floors.
These values may vary in case of very high/low temperatures, ramps and slopes or use of demanding attachments.*

CESAB B300II-B400II Betriebszeit

Modell	Kapazität	Betriebsstunden		
	Ah/5hr	S Modus	P Modus	H Modus
B315-II	500	6:20	5:04	4:07
B316-II	625	8:10	6:32	5:18
B316L-II	750	9:50	7:52	6:23
B318-II	625	7:40	6:08	4:59
B318L-II	750	9:30	7:36	6:10
B320-II	750	8:40	6:56	5:38
B416-II	625	6:30	5:12	4:13
B416L-II	750	7:50	6:16	5:05
B418L-II	750	7:10	5:44	4:39
B420-II	625	5:30	4:24	3:34
B420L-II	750	6:40	5:20	4:20

*Die Werte gelten für durchschnittliche Anwendungen, Temperaturen und Böden.
Diese Werte können bei sehr hohen/niedrigen Temperaturen, Rampen und Steigungen oder bei Verwendung anspruchsvoller Anbaugeräte abweichen.*

CESAB B300II-B400II Horario de funcionamiento

Modelo	Capacidad Batería	Horario de funcionamiento		
	Ah/5hr	S Modo	P Modo	H Modo
B315-II	500	6:20	5:04	4:07
B316-II	625	8:10	6:32	5:18
B316L-II	750	9:50	7:52	6:23
B318-II	625	7:40	6:08	4:59
B318L-II	750	9:30	7:36	6:10
B320-II	750	8:40	6:56	5:38
B416-II	625	6:30	5:12	4:13
B416L-II	750	7:50	6:16	5:05
B418L-II	750	7:10	5:44	4:39
B420-II	625	5:30	4:24	3:34
B420L-II	750	6:40	5:20	4:20

*Los valores son válidos en caso de aplicaciones, temperaturas y suelos medios.
Estos valores pueden variar en caso de temperaturas muy altas/bajas, rampas y pendientes o uso de implementos exigentes.*

CESAB B300II-B400II Durée de fonctionnement

Modèle	Capacité Batterie	Durée d'utilisation		
	Ah/5hr	Mode S	Mode P	Mode H
B315-II	500	6:20	5:04	4:07
B316-II	625	8:10	6:32	5:18
B316L-II	750	9:50	7:52	6:23
B318-II	625	7:40	6:08	4:59
B318L-II	750	9:30	7:36	6:10
B320-II	750	8:40	6:56	5:38
B416-II	625	6:30	5:12	4:13
B416L-II	750	7:50	6:16	5:05
B418L-II	750	7:10	5:44	4:39
B420-II	625	5:30	4:24	3:34
B420L-II	750	6:40	5:20	4:20

*Les valeurs sont valables dans le cas d'applications, de températures et de sols moyens.
Ces valeurs peuvent varier en cas de températures très élevées/basses, de rampes et de pentes ou d'utilisation d'accessoires exigeants.*